

# TALUSIA UNIVERSAL 100

LUBMARINE

Lubricantes



## Descripción

Nuevo aceite universal de fórmula patentada especialmente diseñado para la lubricación de cilindros en motores Diesel lentos de dos tiempos funcionando con combustibles pesados tanto de alto como de bajo contenido en azufre.

La formulación de este nuevo producto está basada en la misma composición que el producto TALUSIA UNIVERSAL, con un excepcional comportamiento respecto a la capacidad de neutralización de los ácidos, y que ha sido utilizado en numerosos barcos desde su lanzamiento en el año 2008.

El desarrollo del TALUSIA UNIVERSAL 100, con un valor de viscosidad SAE 50 y un TBN de 100, responde a la demanda de las últimas recomendaciones de los fabricantes de motores, en un intento por mitigar los problemas que conlleva el fenómeno de "cold corrosión".

## Cualidades

- Mínimo desgaste de la camisa y aros del pistón
- Máxima limpieza.
- Reduce los costes de mantenimiento del motor
- Permite alargar los periodos entre revisiones.
- Reducción en consumo de aceite

## Niveles de calidad

- El lubricante Talusia Universal 100 satisface los requerimientos y recomendaciones de los principales fabricantes de motores.

## Características técnicas

	UNIDAD	METODO	VALOR
Grado SAE			50
Densidad a 15 °C	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0,954
Viscosidad a 100 °C	cSt	ASTM D 445	19
Punto de inflamación, vaso abierto	°C	ASTM D 92	230 mín.
Punto de congelación	°C	ASTM D 97	-9
TBN	mg KOH/g	ASTM D 2896	100

Existe una ficha de datos de seguridad disponible bajo petición.

repsol.com  
+34 901 111 999

Ficha técnica Lubricantes. Revisión 1. Julio 2014.