

# MULTIUSO EXTRA 30 y 40



INDUSTRIA

Lubricantes

## Descripción

Los lubricantes Repsol Multiuso Extra están elaborados con bases cuidadosamente seleccionadas, que han sido tratadas de forma que se mejora notablemente su adhesividad natural.

Aceites de engrase general muy adecuados para aplicaciones de engrase perdido (aceitera, brocha,...). Especialmente recomendados para la lubricación de cadenas de motosierra.

## Cualidades

- Alto índice de viscosidad.
- Marcada untuosidad.
- Buena protección anticorrosiva.

## Niveles de calidad

- ISO 6743/1 - AN
- DIN 51501 L -AN

## Características técnicas

	UNIDAD	METODO	VALOR	
Grado SAE			30	40
Viscosidad a 40 °C	cSt	ASTM D 445	100	150
Viscosidad a 100 °C	cSt	ASTM D 445	11	14,5
Índice de viscosidad	-	ASTM D 2270	95	95
Inflamabilidad V/A	°C	ASTM D 92	210	220
Punto de congelación	°C	ASTM D 97	-15	-10
Corrosión al Cu		ASTM D 130	1a	1a
Rust, método A		ASTM D 665	Pasa	Pasa

Existe una ficha de datos de seguridad disponible bajo petición.

repsol.com  
+34 901 111 999

Ficha técnica Lubricantes. Revisión 3. Octubre 2013.